

## Høringsforslag

# Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer – drift utendørs idrettsanlegg

Basert på Norsk standard 3420- Z:2011

NS 3420- Z:2011	Anlegg	Standard
ZJ4.2121	<b>Grasbane for fotball</b>  - Gjelder treningsfelt Arnestad (mot Slemmestadveien), minibane Føyka	<b>Kvalitetsklasse 3</b> Graset i banen skal ha sunn vekst og en god markdekkingsgrad i hele vekstsesongen. Graset skal ikke være mer enn 100 millimeter.  Merknad: Klippehøyde kan variere etter brukskrav og årstid. Spilleflaten skal ikke skjemmes av avklipp i klumper.  <u>Vanning:</u> Vanning avtales spesielt med bestiller, når utfører mener det er nødvendig.  <u>Driftssesong:</u> Sesong: 15.april – 15.oktober  <u>Andre krav:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gjødsling utføres 2 ganger pr. sesong (vår og tidlig høst)</li><li>• Ved langvarig tørkeperioder skal graset ikke slås.</li><li>• Noe avfall kan forekomme. Kontroll og eventuell rydding av avfall foretas en gang pr. uke i driftssesongen.</li><li>• Overflaten skal ha en jevnhet som tillater bruk av brede klippeaggregater.</li><li>• Det skal det ikke forekomme sjenerende vekst av kratt og/eller kraftige ugrasplanter som åkertistel, burot, borre og lignende</li><li>• Ved sesongavslutning samles målbur på et sted og låses sammen.</li><li>• Ved sesongstart sjekkes målbur og nett, og sikrer at disse er i god stand.</li></ul>

NS 3420- Z:2011	Anlegg	Standard
ZJ4.212	<p><b>Grasbaner</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gjelder konkurransebaner; Føyka, Dikemark og Holmen</li> </ul>	<p><b>Kvalitetsklasse 2</b></p> <p>Graset i banen skal ha sunn vekst. Markdekkingsgraden skal være minst 80 % utenfor målfeltet i vekstsesongen. Jordforbedring og gjødsling skal utføres ifølge analyseresultat (PH- og næringsstatus). Grashøyden skal ikke være mer enn 80 mm.</p> <p>MERKNAD: Klippehøyde kan variere etter brukskrav og årstid. Avklipp i klumper skal ikke forekomme. Oppbygging av filtlag skal forebygges. Tofrødblada ugras skal ikke utkonkurrere graset og ikke prege helhetsinntrykket. Overvann skal ikke forekomme under normale nedbørsforhold. Banen skal luftes ved perforering av vekstmassen. Resåing skal utføres etter avtale med oppdragsgiver. Banen skal ha jevn overflate. Tilleggsmerking på banen skal utføres etter avtale med oppdragsgiver.</p> <p>-----</p> <p><u>Vanning:</u> Vanning avtales spesielt med bestiller, når utfører mener det er nødvendig.</p> <p>Driftssesong: Sesong: 15.april – 15.oktober</p> <p><u>Andre krav:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gjødsling utføres 2 ganger pr. sesong.</li> <li>• Ved langvarig tørkeperioder skal graset ikke slås.</li> <li>• Noe avfall kan forekomme. Kontroll og eventuell rydding av avfall foretas en gang pr. uke i driftssesongen.</li> <li>• Overflaten skal ha en jevnhet som tillater bruk av brede klippeaggregater.</li> <li>• Det skal det ikke forekomme sjenerende vekst av kratt og/eller kraftige ugrasplanter som åkertistel, burot, borre og lignende</li> <li>• Ved sesongavslutning samles målbur på et sted og låses sammen.</li> <li>• Ved sesongstart sjekkes målbur og nett, og sikrer at disse er i god stand.</li> </ul>

NS 3420- Z:2011	Anlegg	Standard
ZJ4.2131	<p><b>Kunstgressbaner</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gjelder Arnestad, Holmen , Nesøya, Gjellum, Risenga, Føyka og Borgen</li> </ul>	<p><b>Kvalitetsklasse 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banen skal slåddes to ganger i uken.</li> <li>• Topprensing* skal utføres tre ganger i driftssesongen.</li> <li>• Uønsket materiale som snus, tyggegummi, løv, barnåler m.v. fjernes.</li> <li>• Løsgjøring av granulater skal gjennomføres i kombinasjon med, eller før topprensing av banen.</li> <li>• Løsgjøring utføres i samsvar med kunstgressleverandørens anvisninger.</li> </ul> <p>-----</p> <p><u>Driftssesong:</u> 15.april – 15.oktober. Se under.</p> <p><u>Andre krav</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det forutsettes at FDV-rapport fra kunstgressleverandør etterleveres.</li> <li>• Salt skal ikke benyttes</li> <li>• Asfaltkanter skal feies og holdes rene</li> <li>• Overvannskummer kontrolleres 2 g. Pr. år, og eventuelle behov for tømning meldes bestiller.</li> </ul>
	<p><b>Vinterdrift</b></p>	<p><u>Andre krav:</u> -FDV rapport fra leverandør skal etterleveres. - Miljøkrav: Granulat som følge av snømåking skal samles på duk el., og renses og tilbakeføres banen om mulig. Om dette ikke er mulig skal granulater fjernes og leveres som spesialavfall.</p>
ZJ4.214	<p><b>Grusbaner for fotball og friidrett</b></p> <p><b>Idrettsanlegg: Borgen, Bjerkås, Risenga, Hovedgården, Gjellum</b></p>	<p><b>Kvalitetsklasse 2:</b> Overflatens planhet skal være mindre enn 40 mm på 3 meters lengde. Banen skal slåddes for å gjenopprette kravet til planhet. Utførelsen skal oppnå nødvendig fasthet til bruken. Ugras skal fjernes når det er til sjenanse for funksjonen/aktiviteten.</p> <p><u>Andre krav:</u> Påføring av grus ved behov avklares med oppdragsgiver. Uønskede gjenstander på banen skal fjernes før vedlikeholdsarbeid igangsettes. Overvannskummer kontrolleres 2 g. Pr. år, og eventuelle behov for tømning meldes bestiller.</p> <p><u>Driftssesong:</u> 15.april – 15.oktober.</p>

NS 3420- Z:2011	Anlegg	Standard
ZJ4.215	<p><b>Kunststoffbaner</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gjelder Arnestad og Nesøya (friidrettsdekke), inklusiv dekke for lengdetilløp med satsplanker</li> </ul>	<p><b>Kvalitetsklasse 2</b></p> <p>Overflaten skal rengjøres årlig ved suging, lett feiing, spyling eller blåsing.</p> <p>Banen skal kontrolleres for skader før driftssesongen, før viktige idrettsarrangement og minst hver 2. måned.</p> <p>Banen skal kontrolleres for skader etter arrangement av annen kategori enn idrett.</p> <p><u>Andre krav:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Rifter, skader og sprekker i dekket repareres umiddelbart av utfører.</li> <li>•Satsplanke: kontrolleres og eventuelt repareres. Tidspunkt for renhold av kunststoffdekket avtales med oppdragsgiver.</li> </ul> <p><u>Driftssesong:</u> 15.april – 15.oktober.</p>
ZJ4.216	<p><b>Sandflater</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gjelder hoppegrop for friidrett; Arnestad og Nesøya</li> </ul>	<p><u>Type idrett/anlegg.</u> Friidrett</p> <p><u>Utførelseskrav:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Løv, avklipp og uønsket materiale fjernes.</li> <li>• Hardpakket sandlag skal løsgjøres i 20 cm dybde 2 ganger pr. sesong.</li> <li>• Sand skal tilbakelegges innenfor kantavslutningen 2 ganger pr. sesong.</li> <li>• Sand skal fordeles, og overflaten skal jevnes 2 ganger pr. sesong.</li> <li>• Ettersyn av kantavslutning/overgang skal utføres 2 ganger pr. sesong.</li> </ul> <p><u>Andre krav:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sandbasseng dekkes med duk/presenning i vintersesong for å hindre iblanding av gummigranulat og annet uønsket materiale.</li> <li>• Ugras skal ikke forekomme.</li> <li>• Utskifting av sand foretas etter bestilling til Bestiller.</li> <li>• Etterfylling av sand 1 gang pr. sesong (vår).</li> <li>• Renhold rundt sandbasseng skal skje kontinuerlig.</li> </ul>

NS 3420- Z:2011	Anlegg	Standard
ZJ4.22	<p><b>Utstyr sommer</b></p> <p><b>Målbur, Ballfangernett og Lysanlegg</b></p>	<p><b><u>Målbur:</u></b> <i>Kontrollpunkt og –krav:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Målene skal tilfredsstillere konkurransereglene for den aktuelle idretten.</li> <li>• Ødelagt utstyr skal sikres eller fjernes.</li> <li>• Utstyr som er kommet ut av stilling rettes opp og settes på plass.</li> </ul> <p><i>Frekvens:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Målburene tekniske tilstand sjekkes minimum 2 ganger pr. sesong (vår og høst).</li> <li>• Mål og nett kontrolleres og om nødvendig repareres før utsetting ved driftsønsens start.</li> <li>• Ved skader i driftsønsen skal reparasjon utføres straks.</li> </ul> <p><i>Andre krav:</i> Målene samles på egnet sted på idrettsplassen og låses sammen ved driftsønsens slutt.</p> <p><b><u>Ballfangernett.</u></b> <i>Kontrollpunkt og –krav:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ballfangernettene skal tilfredsstillere konkurransereglene for den aktuelle idretten.</li> <li>• Ødelagt utstyr skal sikres eller fjernes.</li> <li>• Utstyr som er kommet ut av stilling rettes opp og settes på plass.</li> </ul> <p><i>Frekvens:</i> Nett og stolper kontrolleres og eventuelt repareres før driftsønsens start. Ved skader i driftsønsen skal nett og stolper repareres omgående.</p> <p><b><u>Lysanlegg:</u></b> <i>Kontrollpunkt og –krav:</i> Lysanlegg kontrolleres jevnlig og behov for reparasjon og utskifting av lyspærer meldes oppdragsgiver.</p>

NS 3420- Z:2011	Anlegg	Standard
ZK2.11	<p><b>Skjøtsel av PLEN v/Idrettsanlegg</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gjelder treningsfelt ved <b>Delebukta Arnestad (mot sjøen) og Oppsjø/Torsløkkaballøkke</b></li> </ul>	<p><b>Kvalitetsklasse 2</b></p> <p><u>Næringsbalanse:</u> Graset skal ha sunn vekst i hele vekstsesongen.</p> <p><u>Klipping:</u> Grashøyden skal være mellom 50 og 120 mm.</p> <p><u>Klipping mot sokler mv:</u> Grasets høyde inntil sokler, murer mv. samt rundt stolper og trær skal ha samme høyde som graset på tilgrensende flater.</p> <p><u>Avklipp:</u> Avklipp skal ikke ligge i klumper.</p> <p><u>Ugras:</u> Ugras skal ikke prege helhetsinntrykket.</p> <hr/> <p><u>Løvhåndtering:</u> Løv skal etterlates på gressplen.</p> <p><u>Andre krav:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ved langvarig tørkeperioder skal graset ikke slås.</li> <li>• Vanning avtales spesielt med bestiller, når utfører mener det er nødvendig.</li> <li>• Noe avfall kan forekomme. Kontroll og eventuell rydding av avfall foretas en gang pr. uke i driftssesongen.</li> <li>• Overflaten skal ha en jevnhet som tillater bruk av brede klippeaggregater.</li> <li>• Adkomst: Adkomstveier benyttes. NB: vis aktsomhet ved kantstein.</li> </ul>
ZK2.11	<p><b>Skjøtsel av PLEN v/Idrettsanlegg</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Områder som ikke benyttes til idrettsaktivitet – for eksempel områder rundt anleggene, rundt klubbhus. Små kanter og felt som er grønne.</li> </ul>	<p><b>Kvalitetsklasse 4:</b></p> <p><u>Klipping:</u> Grashøyden skal være mellom 50 og 120 millimeter.</p> <hr/> <p><u>Bruksformål:</u> Park</p> <p><u>Løvhåndtering:</u> Løv skal etterlates på gressplen.</p> <p><u>Andre krav:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Noe avfall kan forekomme. Kontroll og eventuell rydding av avfall foretas en gang pr. uke i driftssesongen.</li> </ul>

NS 3420- Z:2011	Anlegg	Standard
<b>ZK2.21</b>	<b>Skjøtsel av grasbakke v/Idrettsanlegg</b>  <b>(for eksempel Askerparken)</b>	<b>Kvalitetsklasse 3:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slått: Graset skal slås to ganger i vekstsesongen. Første slått bør skje ved avslutningen av engfloraens blomstring.</li> <li>• Avklipp: Avklipp skal ikke hemme tilvekst vesentlig.</li> </ul> <p>-----</p> <p><u>Type grasbakke/bruksformål:</u> Veiskråning, del av Askerparken og lignende.</p> <p><u>Innstilt slåttehøyde:</u> Standard</p> <p><u>Behandling av avklipp:</u> Avklippet kan etterlates ubehandlet.</p> <p><u>Andre krav:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Noe avfall kan forekomme. Kontroll og eventuell rydding av avfall foretas før klipping.</li> <li>• Ugress: Uønskede arter fjernes. Kontakt bestiller for ev. utførsel/bestilling.</li> </ul>
<b>ZK2.5:5</b>	<b>Skjøtsel av busker v/idrettsanlegg</b>	<b>Kvalitetsklasse 4</b> <u>Beskjæring:</u> Formede busker og hekk skjæres årlig slik at formen opprettholdes på sikt. <u>Avklipp:</u> Døde og betydelig skadede busker fjernes årlig. <u>Ugras:</u> Ugras skal ikke utkonkurrere plantingen eller hemme buskenes vekst.  <u>Andre krav:</u> Ved fjerning av busker skal dette innrapporteres. Eventuell fjerning av disse skal godkjennes av oppdragsgiver.
<b>ZK1.11:3</b>	<b>Skjøtsel av skog v/idrettsanlegg</b>	<b>Kvalitetsklasse 9:</b> <u>Skjøtsel av kantsonen:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bredde på kantsone: 3 meter fra gjerdet.</li> <li>• Fjerne store trær eller greiner som henger over gjerder og/eller gror gjennom gjerder.</li> <li>• Intensjon: Åpne opp for lyskastere og holde gjerdet fri for vegetasjon</li> <li>• Hyppighet: hvert 3-5 år.</li> </ul> <p>-----</p> <p><u>Andre krav:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Noe avfall kan forekomme. Kontroll og eventuell rydding av avfall foretas en gang pr. uke i driftssesongen.</li> <li>• Nabo til området skal varsles før igangsetting.</li> <li>• Ved eventuell felling av store trær skal oppdragsgiver konsulteres.</li> </ul>

NS 3420- Z:2011	Anlegg	Standard
<b>ZK3.6</b>	<b>Drift av gang, parkering og kjøreareal– ugras , v/Idrettsanlegg</b>	<p><u>Type areal:</u> Plass</p> <p><u>Type dekke:</u> Brostein, asfalt og grus</p> <p><u>Andre krav:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hyppighet: 1 gang pr. sesong. Gjennomføres senest i siste halvdel av juni.</li> <li>• Metode for ugrasbekjempelse skal godkjennes av oppdragsgiver. Kontaktperson Rådgiver friluft.</li> </ul>
<b>ZK6.11</b>	<b>Rydding av avfall på idrettsanlegg</b>	<p><u>Omfang:</u> Gjelder parkeringsplass, adkomstvei og grus- og steinbelagte områder utenfor og innenfor områder i idrettsparkene.</p> <p><u>Krav til tilstand etter rydding:</u> Området skal være ryddig og uten avfall.</p> <p><u>Andre krav:</u> Kontroll og eventuell rydding av avfall foretas kontinuerlig i driftssesongen.</p>
	<b>Gjerder</b>	<p>Årlig sjekk Eventuelle utbedringer avklares med oppdragsgiver.</p>